

Aktuell

Leitern aus Holz und Aluminium für Industrie und Handwerk

Preis und Modelländerung vorbehalten.

Die traditionelle Leiter in zeitgemässer Sicherheits-Ausstattung:

- ▶ Extra starke Scharniere (Stahl-Einlage)
- ▶ Reissfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung
- ▶ Rutschhemmende Kunststoff-Schuhe mit Pyramiden-Noppen
- ▶ Sprossen und Holm 4-fach verpresst



Diese Leitern entsprechen den höchsten Sicherheits-Standards.

- ▶ **1039.005:** 5 Sprossen, Länge 1,55 m; **Nur SFr 256.85**
- ▶ **1039.006:** 6 Sprossen, Länge 1,85 m; **Nur SFr 290.20**
- ▶ **1039.007:** 7 Sprossen, Länge 2,10 m; **Nur SFr 323.-**
- ▶ **1039.008:** 8 Sprossen, Länge 2,40 m; **Nur SFr 372.70**
- ▶ **1039.010:** 10 Sprossen, Länge 2,95 m; **Nur SFr 467.80**
- ▶ **1039.012:** 12 Sprossen, Länge 3,50 m; **Nur SFr 558.10**
- ▶ **1039.014:** 14 Sprossen, Länge 4,10 m; **Nur SFr 644.10**

Sprossenstehleiter
TOPIC 1039

Ab SFr

256.85

Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



Goetschi
Für Industrie und Handwerk

Goetschi AG

Dornacherstrasse 380
4053 Basel

Tel: 061 337 45 11
info@goetschi.ch

www.goetschi.ch
shop.goetschi.ch

Layher

Mehr möglich. Das Gerüst System.

www.goetschi.ch

Für grosse Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste. Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.

- ▶ Aussenbreite: 440 mm
- ▶ Sprossenabstand: 280 mm

▶ **1037.014:** 2x14 Sprossen;
Länge 7,20 m **Nur SFr 810.80**

▶ **1037.016:** 2x16 Sprossen;
Länge 8,30 m **Nur SFr 885.90**

▶ **1037.018:** 2x18 Sprossen;
Länge 9,40 m **Nur SFr 998.90**

▶ **1037.020:** 2x20 Sprossen
Länge 10,25 m **Nur SFr 1'073.20**

▶ **1037.022:** 2x22 Sprossen
Länge 11,40 m **Nur SFr 1'280.50**



Seilzugleiter TOPIC 1037

Ab SFr

810.80

Preise zzgl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer

Die einseitig begehbare Alu-Plattformleiter TOPIC 1074 ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht.

- ▶ Arbeitshöhe: min. 4 Sprossen: 2,9 m, max. 8 Sprossen: 3,9 m
- ▶ Grosse rutschsichere Plattform: 480 x 420 mm
- ▶ Beidseitige am Holm montierte Handläufe für einen sicheren Halt
- ▶ druckfeste Spreizsicherung verhindert das unbeabsichtigte Zusammenklappen
- ▶ Tragfähigkeit: 150 kg

▶ **1074.004:** 4 Sprossen;
Länge 2,10 m **Nur SFr 621.50**

▶ **1074.005:** 5 Sprossen;
Länge 2,40 m **Nur SFr 682.40**

▶ **1074.006:** 6 Sprossen;
Länge 2,60 m **Nur SFr 737.20**

▶ **1074.007:** 7 Sprossen
Länge 2,80 m **Nur SFr 798.10**

▶ **1074.008:** 8 Sprossen
Länge 3,10 m **Nur SFr 859.10**



Plattformleiter TOPIC 1074

Ab SFr

621.50

Preise zzgl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer

Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten. Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil. Stufenprofil trittsicher gerieft. Handlauf aus Ø 30 mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement.

Technische Daten:

Stufenbreite:	0,6 m bzw. 0,8 m
Treppenbreite:	Stufenbreite + 0,10 m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand Stufenbreite + 0,13 m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand
Stufentiefe:	200 mm, trittsicher gerieft
Neigung:	45° und 55° (ideal 45°)
Plattformlänge:	0,6 m
Senkrechte Höhe:	max. 4,0 m (Massangabe von Boden bis Oberkante Plattform)
Stufenabstand:	200 bis 225 mm (je nach Neigung)
Handlauf/Geländer:	Standard-Lieferung ist mit umlaufendem Geländer und beidseitigem Handlauf. Auf Wunsch kann die Treppe mit einseitigem oder ohne Geländer/Handlauf bestellt werden. Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! (Massangabe von Oberkante Plattform bis Oberkante Geländer).
Traverse:	für sicheren Stand
Lenkrollen:	Rad mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert
Zul. Belastung:	max. Stufenbelastung 150 kg; max. Gesamtbelastung 300 kg



Götschi
Für Industrie und Handwerk

Götschi AG

Dornacherstrasse 380
4053 Basel

Tel: 061 337 45 11
info@goetschi.ch

www.goetschi.ch
shop.goetschi.ch

Layher 
Mehr möglich. Das Gerüst System.
www.goetschi.ch

Aktuell

Fahrgerüste aus Aluminium für Industrie und Handwerk

Preis und Modelländerung vorbehalten.

Das Zifa ist das Layher Klappgerüst für Arbeiten in geringer Höhe. Es lässt sich schnell und einfach aufbauen, kompakt lagern und transportieren, auch im aufgebauten Zustand.

Die Grundeinheit kann aufgebaut und voll beladen durch Standard-Zimmertüren gefahren werden. Für zusätzliche Stabilität lässt sich die Zifa Familie zudem mit Gerüststützen ausstatten.

- ▶ Max. Arbeitshöhe: 14,20 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 1,80 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)



Diese Fahrgerüste entsprechen den höchsten Sicherheits-Standards und erfüllen die SUVA-Forderungen.

▶ **1406200:** Arbeitshöhe 2,90 m
Gewicht 42.0 kg; **Nur SFr 1'054.10**

▶ **1406210:** Arbeitshöhe 3,60 m
Gewicht 58.0 kg; **Nur SFr 1'588.70**

▶ **1406213:** Arbeitshöhe 4.80 m
Gewicht 140.5 kg; **Nur SFr 3'133.60**

▶ **146214:** Arbeitshöhe 5,80 m
Gewicht 169.6 kg; **Nur SFr 4'020.70**

▶ **1406215:** Arbeitshöhe 6.80 m
Gewicht 192.2 kg; **Nur SFr 4'572.90**

▶ **1406216:** Arbeitshöhe 7,75 m
Gewicht 192,2 kg; **Nur SFr 5'385.05**

Zifa P2
Ab SFr
1'054.10

Preise zzgl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer



Goetschi
Für Industrie und Handwerk

Goetschi AG

Dornacherstrasse 380
4053 Basel

Tel: 061 337 45 11
info@goetschi.ch

www.goetschi.ch
shop.goetschi.ch

Layher

Mehr möglich. Das Gerüst System.

www.goetschi.ch

Die Fahrgerüste der Uni Standard Familie eignen sich für vielseitige Arbeiten im Innen- und Aussenbereich. Dank des Layher Baukastenprinzips lassen sie sich einfach an jeden Anwendungsfall anpassen und mit Gerüststützen ausstatten. Ab 4,35 m Arbeitshöhe sorgt das Uni-Telegeländer für einen sicheren und schnellen Aufbau.

- ▶ Max. Arbeitshöhe: 9,30 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,8 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

- ▶ **1401101:** Arbeitshöhe 3,20 m
Gewicht 96,4 kg; **Nur SFr 2'186.95**
- ▶ **1411102:** Arbeitshöhe 4,35 m
Gewicht 180,9 kg; **Nur SFr 3'796.55**
- ▶ **1411103:** Arbeitshöhe 5,35 m
Gewicht 216,3 kg; **Nur SFr 4'866.50**
- ▶ **1411104:** Arbeitshöhe 6,35 m
Gewicht 243,2 kg; **Nur SFr 5'526.50**

- ▶ **1411105:** Arbeitshöhe 7,35 m
Gewicht 278,6 kg; **Nur SFr 6'596.50**
- ▶ **1411106:** Arbeitshöhe 8,35 m
Gewicht 305,8 kg; **Nur SFr 7'256.40**
- ▶ **1411107:** Arbeitshöhe 9,38 m
Gewicht 392,1 kg; **Nur SFr 8'905.40**



Uni Standard P2

Ab SFr

2'186.95

Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Das Universalgerüst mit doppelt breitem Arbeitsboden bietet einen komfortablen Arbeitsplatz in der Höhe und viel Bewegungsfreiheit bei sperrigem Material.

- ▶ Max. Arbeitshöhe: 13,40 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 1,5 x 2,85 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

- ▶ **1402101:** Arbeitshöhe 3,20 m
Gewicht 111,7 kg; **Nur SFr 2'827.90**
- ▶ **1412102:** Arbeitshöhe 4,20 m
Gewicht 187,1 kg; **Nur SFr 4'205.-**
- ▶ **1412103:** Arbeitshöhe 5,20 m
Gewicht 240,3 kg; **Nur SFr 5'381.80**
- ▶ **1412104:** Arbeitshöhe 6,20 m
Gewicht 278,7 kg; **Nur SFr 6'367.50**
- ▶ **1412105:** Arbeitshöhe 7,20 m
Gewicht 331,9 kg; **Nur SFr 7'544.20**

- ▶ **1412106:** Arbeitshöhe 8,40 m
Gewicht 454,1 kg; **Nur SFr 9'267.60**
- ▶ **1412107:** Arbeitshöhe 9,40 m
Gewicht 514,2 kg; **Nur SFr 10'638.-**
- ▶ **1412108:** Arbeitshöhe 10,40 m
Gewicht 545,7 kg; **Nur SFr 11'430.05**
- ▶ **1412109:** Arbeitshöhe 11,40 m
Gewicht 605,8 kg; **Nur SFr 12'800.40**



Uni Breit P2

Ab SFr

2'827.90

Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Das Uni Treppen ist das kompakte Gerüst für Wartungsarbeiten. Der bequeme Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf ermöglicht häufiges Auf- und Absteigen und lässt die Hände für Werkzeug und Material frei.

- ▶ Max. Arbeitshöhe: 14,20 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 1,5 x 1,8 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

- ▶ **4201:** Arbeitshöhe 4,20 m
Gewicht 166,3 kg; **Nur SFr 4'374.05**
- ▶ **4202:** Arbeitshöhe 6,20 m
Gewicht 236,5 kg; **Nur SFr 6'411.10**
- ▶ **4203:** Arbeitshöhe 8,20 m
Gewicht 387,9 kg; **Nur SFr 10'661.60**

- ▶ **4204:** Arbeitshöhe 10,20 m
Gewicht 458,1 kg; **Nur SFr 12'698.70**
- ▶ **4205:** Arbeitshöhe 12,20 m
Gewicht 528,3 kg; **Nur SFr 14'735.85**
- ▶ **4206:** Arbeitshöhe 14,20 m
Gewicht 598,5 kg; **Nur SFr 16'772.90**



Uni Komfort

Ab SFr

4'374.05

Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Goetschi
Für Industrie und Handwerk

Goetschi AG

Dornacherstrasse 380
4053 Basel

Tel: 061 337 45 11
info@goetschi.ch

www.goetschi.ch
shop.goetschi.ch

www.goetschi.ch

Layher 

Mehr möglich. Das Gerüst System.